杭州之江JS-701中性硅酮防火胶


ISO
9001
12-Dosen-Cans-Bombes
JS-701

建筑防火接缝用硅酮密封胶；

满足GB/T24267-2009 建筑用阻燃密封胶标准、GB/T2408-1996《塑料燃烧性能试验方法，垂直法》 FV-0级要求；

容易使用：可以随时挤出使用；

优良的触变性和挤出性，在任何气温下（-40℃至100℃）都可挤出；

中性固化:适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用；

遇明火不助燃，无火自熄。

1.杭州之江 701防火用硅酮胶
是一种单组份、中性固化的防火用硅酮密封胶。在防火门窗粘结密封，幕墙工程层间阻燃密封等施工广泛被采用。而且对大多数建材具有良好的粘结性能。

2.采用标准：之江 701防火用硅酮密封胶具有优异的阻燃防火性能，经测试满足GB/T24267-2009及GB/T2408-1996的各项性能指标。

3.储存方法：在以原包装储存在干燥通风、27℃或更低的环境温度条件下，JS 701自生产之日起，保质期为12个月，请注意包装上的生产日期。

4.使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。

5.为确保在多孔性或非多孔性表面的最佳粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。

6.注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整：

7.注意事项：不能作为结构密封胶使用；施工时应保持通风，因为密封胶需吸收空气中的水份固化，同时会有挥发性气体产生。

8.切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

Product link：https://www.china-mg.cn/?p=1137