
道康宁991中性硅酮石材专用密封胶

高性能硅酮[石材胶](#) 50HM等级；

满足美国ASTM C920-2010弹性封缝料规格标准 S型，NS类，50级、国标GB23261-2009 石材用建筑密封胶标准1 SR 50HM等级；

中模量弹性体密封胶，专为敏感的天然石材、玻璃及金属板等材料设计生产；

不会污染天然石材，并能有效减少在金属和玻璃面板上出现脏污垂流现象；

中模量，高承受变位能力—在适当设计的接缝上可承受±50%原来接缝尺寸的变位；

无需底漆即可与大部分建筑材料，如天然石材、玻璃、金属、瓷砖、含氟碳涂料表面涂层的材质及阳极电镀铝材具有优良的粘结力；

优越的抗紫外线性能和耐候性能；

良好的表面固化时间，有利于施工修整；

可提供10年有限耐候密封胶保证和多孔性材料的无污染保证。

- 1.道康宁991高性能硅酮密封胶对防止天然石材等多孔性材料的污染及最大限度地减少金属板和玻璃的脏污垂流现象有良好效果，可用于新建或修缮建筑工程。
- 2.道康宁991高性能硅酮密封胶可与大多数建筑材料形成耐久，富弹性的防水接口。经测试符合，美国ASTM C920-2010和国标GB23261-2009的各项性能指标。
- 3.储存方式：在27°C以下的干燥通风阴凉处贮存，自生产日期起，贮存期为12个月，请注意产品包装上的生产日期。
- 4.使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。
- 5.为确保在多孔性或非多孔性表面的最佳粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。
- 6.注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整。

Product link : <https://www.china-mg.cn/?p=810>