
之江JS-2200白色透明中性硅酮结构密封胶



JINSHU-2200
TRANSPARENT SILICONE
STRUCTURAL SEALANT

国家质量监督认定企业
 国家硅酮胶科研生产基地
 通过ISO9001/14001管理体系认证

JS-2200
透明中性
硅酮结构胶

净容量:300ml
贮存期:12months

浙江有机硅化工有限公司
ZHEJIANG ORGANIC SILICONE CHEMICALS CO., LTD.

透明中性硅酮结构密封胶；

满足美国ASTM C 1184 建筑用硅酮结构密封胶标准、达到ISO 11600 20HM；

中性固化：对夹胶玻璃胶层无影响；

优异的粘结性；

极佳的耐老化稳定性；

固化后即具有高模量性能，又可承载接口±25%的伸缩位移能力

1.杭州之江JS2200透明中性硅酮结构胶

是专为建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的透明中性硅酮结构胶；可在-25 ~ 50℃环境条件下保持良好的粘稠度，容易挤出使用；固化后在-50 ~ 150℃保持良好的弹性。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的弹性硅酮橡胶

2.杭州之江 JS2200 透明中性硅酮结构胶是中性固化，高模量、高耐气候老化性能，满足美国ASTM C 1184的各项性能指标。

3.存储方式：以原包装存在干燥通风、27℃或更低的温度环境条件下，之江JS2000产品自生产之日起，保质期为12个月，请注意包装上的生产日期。

4.使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。

5.为确保在多孔性或非多孔性表面的最佳粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。

6.注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整：

7.注意事项：施工时应保持通风，因为密封胶需吸收空气中的水份固化，同时会有挥发性气体产生。

8.切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

Product link : <https://www.china-mg.cn/?p=886>