
杭州之江金鼠JS-2000中性硅酮耐候密封胶



建筑用[硅酮耐候胶](#)；

经GB/T13477.5-2003建筑密封材料试验方法、GB/T531-1999橡胶邵A硬度试验方法测试合格，同时满足JC/T881-2001混凝土建筑接缝用密封胶标准；

中性固化：适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用；

优异的粘结性：无需底漆，可与大多数建筑材料形成很强的粘结力；

极佳的耐候性：阳光UV、雨水、冰雪、臭氧和高低温都不会造成不良影响；

低模量：可承载接口±50%的伸缩位移能力。

杭州之江JS-2000耐候性硅酮密封胶可在-25 ~ 50℃环境条件下保持良好的粘稠度，容易挤出使用；固化后在-50 ~ 150℃保持良好的弹性。并且它不受阳光UV、雨水、冰雪、大气污染、臭氧和高低温的影响，即使暴露在恶劣天气条件下，若干年后依然保持优异地耐候、防水密封性能。

杭州之江JS2000与反射玻璃、夹层玻璃、硅酮中空玻璃、丙烯酸、聚乙烯等都相容。

采用标准：之江JS-2000耐候性硅酮密封胶，使用温度范围广，耐候及防水性能优异，经测试满足JC/T881-2001的各项性能指标。

Product link : <https://www.china-mg.cn/?p=890>