
西卡Sikaflex-265聚氨酯粘接密封胶



单组份聚氨酯密封胶；

单组份构成、低挥发性气味、杰出的施工特性；

快速固化、抗老化和风化；

固化形成一种永久性的弹性物质；

抗紫外、特别适用于暴露于外的接缝填缝；

适用的材料包括木材、金属、金属底漆和漆面(双组份)、陶瓷材料及塑料。

1. [西卡](#)

Sikaflex265聚氨酯胶是一种高性能\固化后具有弹性\可填缝的单组份聚氨酯车窗玻璃胶粘结剂。

2. Sikaflex-265是严格按照ISO9001/14001质量保证体系生产制造的车窗玻璃胶。

3.西卡Sikaflex265车窗玻璃胶粘结剂是为OEM和维修市场的车窗玻璃粘结而设计的.广泛用于客车、卡车及列车，适用于其所有用无机玻璃制造的车窗玻璃。

4.西卡265可以用工具整得到极佳的胶面，并且其经过专门的设计以增强其抵抗紫外线能力，所以其特别适用于暴露于外的接缝填缝。

5.化学阻性：

对淡水、海水、石灰水、污水流、稀酸及稀碱具有阻性;对燃油、矿物油、植物油、动物脂肪和原油具有短暂的阻性;对有机酸、酒精、浓缩的矿物酸、浓碱和溶剂不具有阻性。上述说明只作为一般性的指导，对于特殊的应用我们将根据要求提供建议。

6.表面准备：结合面必须清洁、干燥并去除各种油渍和灰尘。

7.不要在低于10摄氏度或高于35摄氏度的环境中施工，对底材和胶量最适宜的温度是15摄氏度到25摄氏度。

Product link : <https://www.china-mg.cn/?p=992>